Mark

ANMÄLAN OM BESIKTNING AV INSTALLATION FÖR TILLFÄLLIG MÄTPLATS - BYGGVATTEN (bl 401)

Inkom datum

Fastighetsbeteckning	
Fastighet, adress	Postadress
Fastighetsägare namn	
Mobiltelefon	Telefon hem
E-postadress	

Anmälare

Namn	
Företag	
Adress	Postadress
Mobiltelefon	Telefon hem / Företag
E-postadress	

Önskar byggvatten befintlig servis ☐

Önskar brandpoström / mätare ☐

Namnteckning

Jag har läst igenom Marks kommuns bestämmelser för tillfällig mätplats / byggvatten ☐

Ort och datum	
Anmälare, namnteckning	Namnförtydligande

Denna blankett skickas i god tid till abonnenthandläggare med post eller till VA@mark.se

Om fastighetsägaren/byggherren/entreprenören underlåter att efterfölja Marks kommuns riktlinjer och krav förtillfällig mätplats kan kommunen avstänga den tillfälliga vattenförsörjningen.

Viktigt!
Att VA-installationen skall vara försedd med återströmningsskydd, luftgap, backventil etc. enligt Boverkets byggregler och Marks kommuns ABVA.
Återströmningsskydd skall vara av lägst klass vätskekategori 2, skyddsdon typ EA. För mer information se sida 2 eller besök www.mark.se för mer information.

Postadress
Marks kommun
Teknik- och serviceförvaltningen
511 80 KINNA

E-post
VA@mark.se

Telefon
0320 21 70 00

Byggvatten – Återströmningsskydd

Vid användning av byggvatten så ska det alltid finnas återströmningsskydd installerat. Om ett återströmningsskydd ej finns installerat när Marks kommun utför avsyningen av byggvattenanslutningen så kommer Marks kommunen ej att sätta på byggvattnet innan rätt typ av återströmningsskydd har installerats.

Vilken typ av återströmningsskydd som ska finnas installerad för att VA-installationen ska vara godkänd och uppfylla kraven enligt SS-EN 1717 beror på hur och vad byggvattnet ska användas till. Återströmningsskyddet som installeras ska alltid vara godkänt för lägst vätskekategori 2, återströmningsskydd typ EA (kontrollerbar backventil)

Vid osäkert om vilket återströmningsskydd som krävs för att VA-installationen ska vara godkänd enligt SS-EN 1717, kontakta och rådgör med Marks kommun TSF VA-avdelningen.

Exempel på en VA-installation som används vid byggvatten:

Anslutning av en vattenslang som används för blandning av bruk, flytspackel, vattna betong vilket utförs på marknivå.
VA-installationen klassificeras enligt SS-EN 1717 inom vätskekategori 3 och följande återströmningsskydd och armaturer ska finnas installerade för att återströmningsskyddet enligt SS-EN 1717 ska vara godkänt.

1: Avstängningsventil på inkommande vattenledning.

2: Återströmningsskydd typ EA (Kontrollerbar backventil) Godkänd för vätskekategori 2.

3: Tappventil med återströmningsskydd typ HD/LB (Inbyggd vakuum och backventil typ LB alternativ en extern vakuum och backventil typ HD) Godkänt för vätskekategori 3 mot hävertåterströmning.

Inkommande vattenledning

Anslutning av vattenslang till byggvatten

Postadress
Marks kommun
Teknik- och serviceförvaltningen
511 80 KINNA

E-post
VA@mark.se

Telefon
0320 21 70 00